

Wytyczne dotyczące prawidłowego pakowania palet

Paczki ponadgabarytowe i paczki z dużą różnicą rozmiaru i masy wymagają wysyłania ich przesyłką paletową i wtedy należy skorzystać z usług firmy spedycyjnej **DB Schenker**, która specjalizuje się w przesyłkach paletowych.

Towar należy umieścić na paletcie i dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniami:

- Do transportu przyjmowane są wyłącznie palety nieuszkodzone
- Przesyłka powinna być trwale umocowana do palety przy pomocy folii stretch i/lub taśm bindujących
- Przesyłka powinna być owinięta minimum trzykrotnie folią stretch ze wszystkich stron (również z góry)
- Elementy przesyłki nie mogą wystawać za obręb palety.
- Jeśli jakaś część przesyłki nietypowej wystaje poza obręb palety, musi być bezwzględnie tak opakowana, by nie mogła sama zostać uszkodzona i/lub uszkodzić innej przesyłki
- Elementy (np. kartony) lżejsze powinny być układane na elementach cięższych
- Środek ciężkości należy zlokalizować centralnie
- Wszystkie naroża przesyłki należy zabezpieczyć tekturowymi narożnikami
- Maksymalna wysokość przesyłki wynosi 1500 mm . Przyjęcie do przewozu przesyłki wyższej możliwe jest po uzgodnieniu z pracownikiem firmy kurierskiej
- Elementy okrągłe powinny być na paletcie zbindowane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się np drewnianymi klinami

